

Mazak

QUICK TURN NEXUS 200-II MSY



CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:

CAPACITA'

Diametro max. di rotazione	695 mm
Diametro max. sopra il banco	350 mm
Diametro max. lavorabile	380 mm
Diametro max. tornibile da barra	65 mm
Distanza tra i mandrini (griffe-griffe)	580 mm

CARATTERISTICHE DEGLI ASSI

Corsa asse X	230 mm
Corsa asse Y	100 mm (+/- 50 mm)
Corsa asse Z	575 mm
Corsa asse W	585 mm
Avanzamento rapido asse X	30 m/min
Avanzamento rapido asse Y	21 m/min
Avanzamento rapido asse Z	33 m/min
Avanzamento rapido asse W	30 m/min

MANDRINO PRINCIPALE:

Dimensione autocentrante	8"
Velocità di rotazione massima	5.000 giri/min
Naso mandrino	ASA 6
Foro mandrino	76 mm
Posizionamento mandrino (asse C)	0,0001 deg
Avanzamento rapido asse C	555 giri/min
Motore mandrino:	
Potenza per 30 minuti di lavorazione	26 KW
Potenza in continuo	22 KW
Autocentrante	Kitagawa BB208

SECONDO MANDRINO

Dimensione autocentrante	6"
Velocità di rotazione massima	6.000 giri/min
Naso mandrino	ASA 5
Posizionamento mandrino	0,001 deg
Corsa asse W	585 mm
Avanzamento rapido asse W	30 m/min
Motore mandrino:	
Potenza per 10 minuti di lavorazione	11 KW
Autocentrante	Kitagawa B206

TORRETTA:

Numero posizioni	12
Metodo di bloccaggio portautensili	MAZAK VDI
Tempi di posizionamento torretta 1 passo	0,2 s
Tempi di posizionamento torretta 1 giro completo	0,6 s
Dimensione stelo utensile di tornitura esterna	25x25 mm
Diametro max. stelo del barenò	40 mm

CARATTERISTICHE UTENSILI MOTORIZZATI

Numero di posizioni	12
Velocità di rotazione massima	4.500 giri/min
Motore utensili motorizzati:	
Potenza per 10 minuti di lavorazione	5,5 KW

ALIMENTAZIONE ARIA RICHIESTA:

Pressione	5 kg/cm²
Portata	150 lit/min

DIMENSIONE DELLA MACCHINA

Lunghezza	2.800 mm
Larghezza	2.058 mm
Altezza	1.857 mm
Peso	5.500 kg

COMPOSIZIONE MACCHINA:

Controllo numerico **MAZATROL MATRIX Nexus II**

Asse C in continuo 3.600.000 posizioni (incremento 0.0001°) sul secondo mandrino

Rilevatore sovraccarico motore (fresatura e tornitura)

Interfaccia elettrica spingibarra

Raccoglipezzo automatico

Doppio pedale per apertura/chiusura morsetti autocentrante

Presetting automatico (Tool Eye)

Convogliatore trucioli laterale a tappeto Myfran

Refrigerante potenziato 15 bar

ANNO :

2014

STATO MACCHINA:

OTTIMO

DISPONIBILITA':

Pronto

VALIDITA' OFFERTA:

Salvo venduto

LA MACCHINA CORRISPONDE ALLE NORME CEE E RECA IL MARCHIO CE.

Specifiche tecniche e condizioni economiche soggette e modifiche senza preavviso

