



CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:

CAPACITA'

Diametro max. di rotazione	675 mm
Lunghezza max. tornibile	1.014 mm
Diametro max. tornibile	380 mm
Diametro max. tornibile da barra	74 mm

CARATTERISTICHE DEGLI ASSI

Corsa asse X	230 mm
Corsa asse Z	1.085 mm
Avanzamento rapido asse X	30 m/min
Avanzamento rapido asse Z	33 m/min

MANDRINO PRINCIPALE:

Velocità di rotazione massima	4.000 giri/min
Velocità di rotazione minima	35 giri/min
Naso mandrino	ASA 8
Foro mandrino	88 mm
Posizionamento mandrino (asse C)	0,0001 deg
Avanzamento rapido asse C	555 giri/min
Motore mandrino:	
Potenza per 30 minuti di lavorazione	26 KW
Potenza in continuo	22 KW
Coppia massima	465 Nm

TORRETTA:

Numero posizioni	12
Metodo di bloccaggio portautensili	MAZAK VDI
Tempi di posizionamento torretta 1 passo	0,2 s
Tempi di posizionamento torretta 1 giro completo	0,6 s
Dimensione stelo utensile di tornitura esterna	25x25 mm
Lunghezza max. stelo tornitura esterna	150 mm
Diametro max. stelo del barenò	40 mm

CARATTERISTICHE UTENSILI MOTORIZZATI

Numero di posizioni	12
Velocità di rotazione massima	4.500 giri/min
Velocità di rotazione minima	25 giri/min
Motore utensili motorizzati:	
Potenza per 10 minuti di lavorazione	5,5 KW
Coppia massima utensili motorizzati	35 Nm

CARATTERISTICHE DELL'AUTOCENTRANTE

Diametro autocentrante	254 mm
Tipo autocentrante	Kitagawa B210A0815

CONTROPUNTA

Corsa del corpo	1.050 mm
Cono morse	n. 5
Massima forza di spinta	700 KGF

DIMENSIONE DELLA MACCHINA

Lunghezza	3.480 mm
Larghezza	1.980 mm
Altezza	1.870 mm
Peso	6.500 kg

COMPOSIZIONE MACCHINA:

Controllo numerico **MAZATROL MATRIX**
 Porta Lan
 Interfaccia USB (2 porte)
 Presetting utensili automatico (tool eye)
 Convogliatore trucioli laterale a tappeto
 Lunetta AUTOBLOK Type SLU-2-ZS

ANNO :
STATO MACCHINA:
DISPONIBILITA':
VALIDITA' OFFERTA:

2013
 OTTIMO
 Pronto
 Salvo venduto

LA MACCHINA CORRISPONDE ALLE NORME CEE E RECA IL MARCHIO CE.

Specifiche tecniche e condizioni economiche soggette e modifiche senza preavviso

