

Mazak QUICK TURN NEXUS 200



CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:

Diametro max. di rotazione	610 mm
Lunghezza max. tornibile	511 mm
Diametro max. tornibile	350 mm

CARATTERISTICHE DEGLI ASSI

Corsa asse X	190 mm
Corsa asse Z	535 mm
Avanzamento rapido asse X	30 m/min
Avanzamento rapido asse Z	33 m/min

MANDRINO PRINCIPALE

Velocità di rotazione massima	5.000 giri/min
Velocità di rotazione minima	35 giri/min
Naso mandrino	ASA 6
Foro mandrino	76 mm
Diametro max. tornibile da barra	65 mm
Motore mandrino:	
Potenza per 30 minuti di lavorazione	26 KW
Potenza in continuo	22 KW

TORRETTA:

Numero posizioni	12
Metodo di bloccaggio portautensili	Fissaggio a viti
Tempi di posizionamento torretta 1 passo	0,2 s
Tempi di posizionamento torretta 1 giro completo	0,6 s
Dimensione stelo utensile di tornitura esterna	25x25 mm
Lunghezza max. stelo tornitura esterna	150 mm
Diametro max. stelo del barenò	40 mm

CARATTERISTICHE DELL'AUTOCENTRANTE

Diametro autocentrante	200 mm
Tipo autocentrante	Kitagawa B208

CONTROPUNTA

Corsa del corpo	550 mm
Cono morse	MT 5
Massima forza di spinta	700 KGF

DIMENSIONE DELLA MACCHINA

Lunghezza	2.473 mm
Larghezza	1.780 mm
Altezza	1.840 mm
Peso	kg 4360

COMPOSIZIONE MACCHINA:

Controllo numerico **Mazatrol 640T Nexus**
 Doppio pedale per apertura/chiusura morsetti autocentrante
 Presetting automatico (Tool Eye)
 Convogliatore trucioli laterale a cerniera

ANNO:

2003

STATO MACCHINA:

BUONO

DISPONIBILITA':

MAGGIO 2025

VALIDITA' OFFERTA:

Salvo venduto

LA MACCHINA CORRISPONDE ALLE NORME CEE E RECA IL MARCHIO CE.

Specifiche tecniche e condizioni economiche soggette e modifiche senza preavviso

