

Mazak

VARIAXIS 730 - 5X II



CARATTERISTICHE TECNICHE

Max dimensioni del particolare in lavoro:

Diametro

1.000 mm

Altezza

340 mm

TAVOLA

Lunghezza

500 mm

Larghezza

500 mm

Peso max ammesso

500 kg

Numero di fori maschiati M16

24 fori

Passo tra i fori

100 mm

Altezza dal suolo

1.020 mm

Max dimensioni del particolare in lavoro:

Diametro	730 mm
Altezza	500 mm

CARATTERISTICHE DEGLI ASSI

Corsa asse X	730 mm
Corsa asse Y	850 mm
Corsa asse Z	560 mm
Corsa asse A (inclinazione della tavola)	-120 deg / +30 deg
Corsa asse C (rotazione tavola)	+/- 360°

Distanza dal naso mandrino alla superficie tavola:

Massima	790 mm
Minima	230 mm

Distanza dal naso mandrino al centro tavola (posiz. tiltante -90° in verticale):

Massima	740 mm
Minima	180 mm

Avanzamenti rapidi:

Asse X,Y,Z	42 m/min
Asse A,C	18.000°/min

Avanzamento max in lavoro:

Asse X,Y,Z	42 m/min
Asse A,C	9.000°/min

MANDRINO

Velocità massima	10.000 giri/min
Velocità minima	35 giri/min
Cono di attacco portautensili	ISO50
Potenza per 30 Minuti di lavorazione	30 KW
Potenza per lavorazione in continuo	22 KW
Coppia massima	524 Nm

MAGAZZINO UTENSILI

Capienza Magazzino	80 posti
Cono porta-utensile	CAT50
Diametro max utensile:	
Con utensili adiacenti	125 mm
Senza utensili adiacenti	210 mm
Peso massimo dell'utensile	20 kg
Lunghezza massima dell'utensile	400 mm
Tempo cambio utensile (Truciolo-Truciolo)	4,5 sec

POTENZA ELETTRICA RICHIESTA

Per 30 minuti di lavorazione

In continuo

75,79 KVA

64,59KVA

DIMENSIONI DELLA MACCHINA

Altezza

3.515 mm

Larghezza

3.645 mm

Lunghezza

5.985 mm

Peso

22.000 kg

COMPOSIZIONE MACCHINA

Controllo **Mazatrol MATRIX**

Mandrino 10000 giri alta copia

Refrigerante alta pressione attraverso mandrino

Volantini assi rimovibile

Convogliatore trucioli laterale dx a cerniera

ANNO :

09.2007

STATO MACCHINA:

OTTIMO

DISPONIBILITA':

Pronta

VALIDITÀ OFFERTA:

Salvo Venduto

LA MACCHINA CORRISPONDE ALLE NORME CEE E RECA IL MARCHIO CE.

Specifiche tecniche e condizioni economiche soggette a modifiche senza preavviso.

