

Mazak

VTC - 200B



CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:

Corse assi:

X: 1120 mm,

Y: 510 mm,

Z: 510 mm

Posizionamento rapido assi:

Asse X, Y, Z : 30 m/min.

Distanza tra naso mandrino e superficie tavola:

180 – 690 mm

Max. avanzamento in lavoro:

30 m/min.

Cono mandrino:

ISO 40

Velocità mandrino:

40 – 10.000 rpm

Potenza mandrino (in continuo – 30 min. – 5 min.)

7,5 kw – 11 kw – 15 Kw

Dimensioni tavola:	1460x 510
Peso max. ammesso:	800 kg
Nr. utensili standard:	24
Attacco utensile:	CAT 40
Dia. Utensile:	80 mm
Con utensili adiacenti:	110 mm
Peso max. utensile:	8 kg
Lunghezza max. utensile:	350 mm
Tempo cambio utensile (utensile – utensile):	2 sec.
Tempo cambio utensile (truciolo – truciolo):	4,7 sec.
Pressione aria di esercizio:	5 bar
Portata aria:	300 l/min.
Dimensioni macchina standard:	2915 x 2850 x h 2759
Peso macchina standard:	6100 kg

COMPOSIZIONE MACCHINA:

Unità di governo Mazatrol FUSION 640M
 Schermo a colori 10.4" LCD
 Magazzino utensili 24 posti
 Refrigerante attraverso il mandrino 5 bar
 Pacchetto opzioni CNC "Performance"

ANNO :	1999
STATO MACCHINA:	Buono
DISPONIBILITA':	PRONTO
VALIDITA' OFFERTA:	Salvo venduto

LA MACCHINA È CORREDATA DI CERTIFICAZIONE CE.

Specifiche tecniche e condizioni economiche soggette e modifiche senza preavviso.