



CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:

CAPACITA'

Diametro max. di rotazione	728 mm
Diametro lavorabile (STD)	255 mm
Diametro max. lavorabile	340 mm
Diametro max. tornibile da barra	80 mm
Distanza tra i mandrini	1200 mm

CARATTERISTICHE DEGLI ASSI

Corsa asse X	215 mm
Corsa asse Z	1.155 mm
Avanzamento rapido asse X	30 m/min
Avanzamento rapido asse Z	30 m/min

MANDRINO PRINCIPALE:

Velocità di rotazione massima	4.000 giri/min
Naso mandrino	ASA A2 8"
Foro mandrino	91 mm
Potenza per 10 minuti di lavorazione	15,0 KW
Potenza in continuo	11,0 KW
Massima coppia	356,0 Nm

TORRETTA:

Numero posizioni	12
Tempi di posizionamento torretta 1 passo	0,23 s
Tempi di posizionamento torretta 1 giro completo	0,63 s
Dimensione stelo utensile di tornitura esterna	25x25 mm
Diametro max. stelo del barenò	40 mm

CARATTERISTICHE UTENSILI MOTORIZZATI

Numero di posizioni	12
Velocità di rotazione massima	4.500 giri/min
Motore utensili motorizzati:	
Potenza per 40% ED	5,5 KW
Potenza in continuo	3,7 Kw
Massima coppia	47 Nm

CONTROPUNTA

Attacco contropunta	MT4(attacco rotante)
Corsa corpo contropunta	900 mm
Massima forza di spinta	5000 N

DIMENSIONE DELLA MACCHINA

Lunghezza (escluso convogliatore trucioli)	3.385 mm
Larghezza (escluso il pannello operativo)	1.760 mm
Altezza	1.825 mm
Peso	5.300 kg

COMPOSIZIONE MACCHINA:

Controllo numerico **MAZATROL SMOOTH C**

Guide lineari a rulli

Incremento 0,0001° su asse C continuo

Interfaccia Scheda SD + 1 porta USB

Presetting utensili automatico a contatto con funzione di controllo rottura

Cuspide fissa con rotazione integrata nella contropunta CM4

Refrigerante alta pressione 15 bar 20 L/min

Lampada fine ciclo gialla led

Convogliatore trucioli laterale a tappeto

ANNO :

2018

STATO MACCHINA:

OTTIMO

DISPONIBILITA':

Pronto

VALIDITA' OFFERTA:

Salvo venduto

LA MACCHINA CORRISPONDE ALLE NORME CEE E RECA IL MARCHIO CE.

Specifiche tecniche e condizioni economiche soggette e modifiche senza preavviso

