

# Mazak

## VERTICAL CENTER NEXUS 410A



### CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:

#### TAVOLA

Lunghezza

900 mm

Larghezza

410 mm

Peso max ammesso

500 kg

Numero di scanalature

3 scan.

Distanza tra le scanalature

125 mm

Scanalatura di riferimento	18 mm
<b>CARATTERISTICHE DEGLI ASSI</b>	
Corsa asse X	560 mm
Corsa asse Y	410 mm
Corsa asse Z	510 mm
Distanza dal naso mandrino alla superficie tavola	150-660 mm
Distanza dal centro mandrino alle colonne	434 mm
Avanzamenti rapidi:	
Asse X,Y,Z	36 m/min
Avanzamento max in lavoro:	
Asse X,Y,Z	36 m/min
<b>MANDRINO 12.000 giri</b>	
Velocità massima	12.000 giri/min
Velocità minima	40 giri/min
Cono di attacco portautensili	ISO40
Potenza per 30 Minuti di lavorazione	11 KW
Potenza per lavorazione in continuo	7,5 KW
Coppia massima	95 Nm
<b>MAGAZZINO UTENSILI</b>	
Capienza Magazzino	30 posti
Cono porta-utensile	CAT40
Diametro max utensile:	
Con utensili adiacenti	80 mm
Senza utensili adiacenti	125 mm
Peso massimo dell'utensile	8 kg
Lunghezza massima dell'utensile	350 mm
Selezione dell'utensile	RANDOM
Tempo cambio utensile (Truciolo-Truciolo)	2,9 s
<b>ALIMENTAZIONE ARIA RICHIESTA (macchina standard)</b>	
Pressione	5 kg/cm <sup>2</sup>
Portata	200 lit/min
<b>DIMENSIONI DELLA MACCHINA (standard)</b>	
Altezza	2.807 mm
Larghezza	2.000 mm
Lunghezza	2.600 mm
Peso	5.010 kg

## COMPOSIZIONE MACCHINA:

Unità di governo Mazatrol FUSION Nexus 640M  
 Magazzino utensili 30 posti  
 Refrigerante attraverso il mandrino  
 Tavola 4° asse  
 Presetting lunghezza utensile  
 Pacchetto opzioni CNC "Performance"

ANNO :	2005
STATO MACCHINA:	OTTIMO
DISPONIBILITA' :	PRONTO
VALIDITA' OFFERTA:	Salvo venduto

LA MACCHINA È CORREDATA DI CERTIFICAZIONE CE.

Specifiche tecniche e condizioni economiche soggette e modifiche senza preavviso.

