

Mazak

VTC - 300C - II



TAVOLA

Lunghezza	2.000 mm
Larghezza	760 mm
Peso max ammesso	1.400 kg
Numero di scanalature	5 scan.
Distanza tra le scanalature	125 mm
Scanalatura di riferimento	18 mm
Altezza dal suolo	875 mm
CARATTERISTICHE DEGLI ASSI	
Corsa asse X	1.740 mm

Corsa asse Y	760 mm
Corsa asse Z	660 mm
Distanza dal naso mandrino alla superficie tavola:	
Massima	840 mm
Minima	180 mm
Distanza dal centro mandrino al montante	860 mm
Avanzamenti rapidi:	
Asse X	36 m/min
Asse Y	36 m/min
Asse Z	36 m/min
Avanzamento max in lavoro:	
Asse X	36 m/min
Asse Y	36 m/min
Asse Z	36 m/min
MANDRINO	
Velocità massima	12.000 giri/min
Velocità minima	40 giri/min
Cono di attacco portautensili	ISO40
Gamme di velocità	1 gamma
MOTORE MANDRINO	
Potenza per 5 Minuti di lavorazione	18,5 KW
Coppia massima	95 Nm
MAGAZZINO UTENSILI	
Capienza Magazzino	48 posti
Cono porta utensile	CAT40
Diametro max utensile:	
Con utensili adiacenti	80 mm
Senza utensili adiacenti	110 mm
Peso massimo dell'utensile	8 kg
Lunghezza massima dell'utensile	350 mm
Tempo cambio utensile (Truciolo-Truciolo)	4,7 s
POTENZA ELETTRICA RICHIESTA	
Per 30 minuti	32,8 KVA
ALIMENTAZIONE ARIA RICHIESTA	
Pressione	5 kg/cm ²
Portata	140 lit/min
DIMENSIONI DELLA MACCHINA	
Altezza	3.100 mm
Larghezza	3.460 mm
Lunghezza	4.450 mm
Peso	11500 kg

COMPOSIZIONE MACCHINA:

Unità di governo Mazatrol FUSION 640M
 Schermo a colori 10.4" LCD
 Magazzino utensili 48 posti
 Divisorio centrale per lavorazioni pendolari
 Volantino assi removibile
 Refrigerante attraverso il mandrino 15 bar
 Convogliatore trucioli laterale
 Luce campo di lavoro addizionale
 Pacchetto opzioni CNC "Performance"

ANNO :

2006

STATO MACCHINA:

OTTIMO

DISPONIBILITA':

Ottobre 2020

VALIDITA' OFFERTA:

Salvo venduto

LA MACCHINA È CORREDATA DI CERTIFICAZIONE CE.

Specifiche tecniche e condizioni economiche soggette e modifiche senza preavviso.

