

Mazak

VERTICAL CENTER NEXUS 510C



CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:

Corse assi:

X: 1050 mm
Y: 510 mm
Z: 510 mm

Posizionamento rapido assi:

Asse X: 36 m/min.
Asse Y: 36 m/min.
Asse Z: 36 m/min.

Distanza tra naso mandrino e superficie tavola:

150 – 660 mm

Max. avanzamento in lavoro:

36 m/min

Cono mandrino:	ISO 40
Velocità mandrino:	40 – 12.000 rpm
Potenza mandrino (in continuo – 30 min. – 10 min.):	7,5 kw – 11 kw – 18,5 Kw
Dimensioni tavola:	1300 x 550 mm
Peso max. ammesso:	1200 kg
Nr. utensili standard:	30
Attacco utensile:	CAT 40
Dia. Utensile:	80 mm
Con utensili adiacenti vuoti:	125 mm
Peso max. utensile:	8 kg
Lunghezza max. utensile:	350 mm
Tempo cambio utensile (truciolo – truciolo):	2,9 sec.
Pressione aria di esercizio:	5 bar
Portata aria:	200 l/min.
Dimensioni macchina standard:	2880 X 2835 mm h 2877mm
Peso macchina standard:	6900 kg

COMPOSIZIONE MACCHINA:

Unità di governo Mazatrol FUSION 640M Nexus Control
Magazzino utensili a 30 posti
Refrigerante attraverso il mandrino 15 bar
Convogliatore trucioli tappeto
Pacchetto opzioni CNC "Performance"

STATO MACCHINA:

ANNO:

DISPONIBILITA':

VALIDITA' OFFERTA:

BUONO

2003

Pronta

Salvo venduto

LA MACCHINA È CORREDATA DI CERTIFICAZIONE CE.

Specifiche tecniche e condizioni economiche soggette e modifiche senza preavviso.

