

Mazak

QUICK TURN 250MY



CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:

CAPACITA'

Diametro max. di rotazione	695 mm
Diametro max. sopra il banco	380 mm
Diametro max. lavorabile	276 mm
Diametro max. tornibile da barra	80 mm
Lunghezza massima lavorabile	575 mm

CARATTERISTICHE DEGLI ASSI

Corsa asse X	234 mm
Corsa asse y	100 mm (+/- 50 mm)
Corsa asse Z	625 mm
Avanzamento rapido asse X	30 m/min
Avanzamento rapido asse Y	21 m/min
Avanzamento rapido asse Z	33 m/min

MANDRINO PRINCIPALE:

Dimensione autocentrante	10"
Velocità di rotazione massima	4.000 giri/min
Naso mandrino	ASA 8
Foro mandrino	91 mm
Posizionamento mandrino (asse C)	0,0001 deg
Motore mandrino:	
Potenza per 30 minuti di lavorazione	26 KW
Massima coppia	465 Nm

TORRETTA:

Numero posizioni	12
Metodo di bloccaggio portautensili	MAZAK VDI 40
Tempi di posizionamento torretta 1 passo	0,2 s
Tempi di posizionamento torretta 1 giro completo	0,6 s
Dimensione stelo utensile di tornitura esterna	25x25 mm
Diametro max. stelo del barenò	40 mm

CARATTERISTICHE UTENSILI MOTORIZZATI

Numero di posizioni	12
Velocità di rotazione massima	5.000 giri/min
Motore utensili motorizzati:	
Potenza per 10 minuti di lavorazione	5,5 KW

CONTROPUNTA

Corsa del corpo	550 mm
Cono morse	MT 5 (attacco fisso)
Massima forza di spinta	7000 N

ALIMENTAZIONE ARIA RICHIESTA:

Pressione	5 kg/cm²
Portata	150 lit/min

DIMENSIONE DELLA MACCHINA (senza Robot)

Lunghezza	2.760 mm
Larghezza	1.845 mm
Altezza	1.857 mm
Peso	5.600 kg

COMPOSIZIONE MACCHINA:

Controllo numerico **MAZATROL SMOOTH G**
 Soffio aria sulla torretta
 Selezione alta/bassa pressione
 Funzione scrittura in modalità fresatura
 Refrigerante alta pressione 15 bar - 20 L/min
 Convogliatore trucioli laterale a tappeto Mayfran
 Pacchetto Robot System TA-12/200
 Shaft Loading TA-12/200
 Lampada 3 colori tecnologia a LED
 Sonda Renishaw RLP40

ANNO :
STATO MACCHINA:
DISPONIBILITA':
VALIDITA' OFFERTA:

2019
 OTTIMO
 Pronto
 Salvo venduto

LA MACCHINA CORRISPONDE ALLE NORME CEE E RECA IL MARCHIO CE.

Specifiche tecniche e condizioni economiche soggette e modifiche senza preavviso



