

RETTIFICATRICE PER ESTERNI CNC LIZZINI IG-FM



CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:

Altezza punta sulla tavola	200 mm
Distanza massima fra i centri	800 mm
Peso massimo fra le punte	140 kg
Lunghezza max. rettificabile	800 mm

Asse longitudinale "Z" tavola	
Corsa longitudinale	950 mm
Velocità massima di traslazione	12000 mm/min.
Risoluzione minima di avanzamento	0,0001 mm
Asse trasversale "X" testa porta mola	
Corsa trasversale	300 mm
Velocità massima di traslazione	10000 mm/min.
Risoluzione minima di avanzamento	0,00005 mm
Dimensioni mola max.	600x80x203 mm
Velocità periferica mola max.	80 m/sec
Testa porta pezzo	
Velocità del pezzo a variazione continua	10-800 g/min.
Cono ISO	50
Contropunta	
Corsa massima canotto	40 mm
Regolazione micrometrica	+/- 0,07 mm
Cono Morse	4
Motori elettrici	
Testa porta mola	18 kW
Potenza totale installata (stima)	25 kW
Pesi	
Peso Rettificatrice con accessori standard netto	8500 kg

OPZIONI:

Asse B Asse

Rotazione Testa Porta Mola per mezzo di un motore Torque.

Controllo della posizione attraverso Encoder Angolare

assoluto disposto sull'asse tavola

Risoluzione minima di spostamento

0,0001°

Velocità max. di traslazione

8 g/1'

Testa porta mola 3.0

N° mole per rettifica esterna

2

Diametro mola

600/600 mm

Potenza

18 / 18 kW

Posizione di lavoro

destra

Rettifica interna

no

Motore Lineare per asse X

Tastatore Assiale

Comparatore Elettronico Marposs tipo Attivo "MIDA" per il controllo integrato nel CNC del posizionamento automatico del pezzo in macchina completo di:

1. Testa di misura
2. Carrello pneumatico lineare
3. Software di gestione

Lampada di segnalazione

Lampada a 3 luci per la segnalazione dello stato di funzionamento della Rettificatrice

Bilanciatore per mola "normale"

Dinamico, per l'equilibratura della mola

Diamantatore

Dispositivo diamantatore a rullino montato sulla tavola dotato di elettromandrino, con velocità controllata da CNC

Preparazione automazione

Predisposizione per segnali di scambio con caricatore a portale o robot antropomorfo (ingressi/uscite)

Applicazione botola laterale per ingresso Robot

Ad apertura pneumatica integrata nella carenatura con dimensioni da stabilire

Software Profilatura Mola per Esterni

Air touch

Taglio in aria

Software Siemens Analyze MyCondition

ANNO:

2018

STATO MACCHINA:

Buono

DISPONIBILITA':

Pronta

VALIDITA' OFFERTA:

Salvo venduto

LA MACCHINA CORRISPONDE ALLE NORME CEE E RECA IL MARCHIO CE.

Specifiche tecniche e condizioni economiche soggette e modifiche senza preavviso.

