

# Mazak

## VERTICAL CENTER SMART 530C



### CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:

#### TAVOLA

Lunghezza	1.300 mm
Larghezza	550 mm
Peso max ammesso	1.200 kg
Numero di scanalature	5 scan.
Distanza tra le scanalature	100 mm
Scanalatura di riferimento	18 mm

#### CARATTERISTICHE DEGLI ASSI

Corsa asse X	1.050 mm
Corsa asse Y	530 mm
Corsa asse Z	510 mm

Distanza dal naso mandrino alla superficie tavola	660 mm
Distanza dal centro mandrino a fronte montante	586 mm
Avanzamenti rapidi:	
Asse X,Y,Z	42 m/min
Avanzamento max in lavoro:	
Asse X,Y,Z	8 m/min
MANDRINO 12.000 giri	
Attacco mandrino	CAT40
Velocità massima	12.000 giri/min
Velocità minima	40 giri/min
Cono di attacco portautensili	ISO40
Potenza per 30 Minuti di lavorazione	11 KW
Potenza per lavorazione in continuo	7,5 KW
MAGAZZINO UTENSILI	
Capienza Magazzino	30 posti
Cono porta-utensile	CAT40
Diametro max utensile:	
Con utensili adiacenti	80 mm
Senza utensili adiacenti	125 mm
Peso massimo dell'utensile	8 kg
Lunghezza massima dell'utensile	300 mm
Selezione dell'utensile	RANDOM
Tempo cambio utensile(truciolo-truciolo):	
con riparti ATC aperti	2,8 s
con riparti ATC chiusi	4,2 s
ALIMENTAZIONE ARIA RICHIESTA (macchina standard)	
Pressione	da 5 a 9 bar
DIMENSIONI DELLA MACCHINA (standard)	
Altezza	2.808 mm
Larghezza	2.950 mm
Lunghezza	2.929 mm
Peso	6.800 kg

## COMPOSIZIONE MACCHINA:

Controllo numerico MAZATROL SMART  
Refrigerante alta pressione attraverso il mandrino 15 bar  
Refrigerante addizionale per lavaggio ripari  
Convogliatore trucioli laterale sinistro a cerniera Mayfran  
Preparazione per sistema di tastatura Renishaw OMP60  
Presetting automatico utensile Mazak  
Maschiatura sincronizzata  
Ampliamento memoria RAM da 320 kb a 2 MB

ANNO :	2011
STATO MACCHINA:	OTTIMO
DISPONIBILITA' :	Pronta
VALIDITA' OFFERTA:	Salvo venduto

LA MACCHINA È CORREDATA DI CERTIFICAZIONE CE.

Specifiche tecniche e condizioni economiche soggette e modifiche senza preavviso.

